


Stadium

// Ligne Protech



Matériel	Maille	Poids kg/mq	ép. Fin mm	v/p %	v/p Max %	1000x2000	1250x2500	1500x3000
Acier au carbon	E 200 x 65 (70) - 20,6 x 1,5	7,2	28,0 (~)	56 (~)	83 (~)	✔	✔	✔
Acier au carbon	E 200 x 65 (70) - 20,6 x 2	9,3	28,0 (~)	56 (~)	83 (~)	✔	✔	✔
Acier au carbon	E 200 x 65 (70) - 20,6 x 3	1,4	28,0 (~)	56 (~)	83 (~)	✔	✔	✔
Aluminium	E 200 x 65 (70) - 20,6 x 1,5	2,4	28,0 (~)	56 (~)	83 (~)	✔	✔	✔
Aluminium	E 200 x 65 (70) - 20,6 x 2	3,1	28,0 (~)	56 (~)	83 (~)	✔	✔	✔
Aluminium	E 200 x 65 (70) - 20,6 x 3	4,6	28,0 (~)	56 (~)	83 (~)	✔	✔	✔
Acier au carbon Sendzimir	E 200 x 65 (70) - 20,6 x 1,5	7,2	28,0 (~)	56 (~)	83 (~)	✔	✔	✔
Acier au carbon Sendzimir	E 200 x 65 (70) - 20,6 x 2	9,3	28,0 (~)	56 (~)	83 (~)	✔	✔	✔

Riferimenti

Nome = Geom DL x DCn (DCr) - av x sp

Geom = Esagonale, Romboidale, Quadra, Tonda, Spianata

DL = Diagonale Lunga

DCn = Diagonale Corta nominale (riferimento interno)

DCr = Diagonale Corta reale

av = Avanzamento

sp = Spessore

spFin = Spessore finale

v/p % = % vuoto su pieno

Larg - DL = Larghezza in direzione DL

Lung - DC = Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli

Dimensione maglia

Facciata a vista